


性能表



	社名・担当部署		
	中西金属工業株式会社 新事業本部EPD室		
	お問合せ先	住所	〒530-8566
		大阪府大阪市北区天満橋3丁目3番5号	
		電話	06-6351-6515
FAX		06-6352-5060	

型式		NGS-10	
処理	処理方式	バイオ式	
	標準処理量	10kg/日	
	標準処理時間	1日	
エネルギー	定格電圧	三相 200V	
	定格消費電力	1.7kW/h	
	その他の燃料	無し	
生成物	減量率	85%	
	生成物取出し頻度	1回/週	
	生成物取出し量	10.5kg/回	
	生成物排出作業時間	5分/回	
ランニングコスト	エネルギー費用内訳※	三相 200V 480kWh/月	
	副資材費用	不要	
	合計	7,200円/月	
騒音		48db (A)	
臭気	排気口	臭気指数14	
	最も臭気濃度の高い場所の値	臭気指数14	
	1m離れて	臭気指数10未満	
ユーザーメンテナンス項目		生成物取出し(1回/週)、フィルター清掃(1回/週)	
給排水	給水量	無し	
	排水量	無し	
安全対策/保護装置		(1)漏電ブレーカー (2)投入口の施錠 (3)攪拌の自動停止 (4)過昇温防止 (5)過負荷防止	
「安全対策方針」に対する項目	機器に関する項目	処理槽異常高温停止機能	機能有り
		再起動手動復帰機能	機能有り
		安全装置機能	機能有り
		安全装置機能	設置有り
		警報の種類	ランプ
		警報外部出力の可否	出力可
	取扱説明書記載項目	室内設置時の設備留意事項記載	記載有り
		管理体制の留意事項の記載	記載有り
		運転管理の留意事項の記載	記載有り
		保守点検の留意事項の記載	記載有り
機器に関する項目	1	機器サイズ(W×D×H 単位:mm)	735 X 953 X 960mm
	2	設置スペース(W×D×H 単位:mm)	1,890 X 1,990 X 1,430mm
	3	投入口高さ(W×D×H 単位:mm)	885mm
	4	電源	三相 200V
	5	使用温度範囲	-10°C~40°C
	6	機器質量(単位:kg)※	250kg
	7	設置可能場所	屋内・外
	8	機器主要材質	SUS304

■食品リサイクル機器関連協会が保証する内容でないことをご承知おき下さい。

■これらの内容については、上記お問合せ先までご連絡下さい。

■※については、性能基準に従った留意事項がありますのでメーカーのカタログ及び仕様書等でご確認下さい。